

Cititoare Long Range

Cititoarele Long Range au la baza tehnologia pasiva UHF RF (Ultra High Frequency) si care se folosesc pentru control accesului in parcuri si in puncte de acces cu usi automatizate. Cartelele sunt sub forma de film autoadeziv pe parbrizul vehiculului sau sub forma de cartela ISO. Cititoarele long range lucreaza integrat cu sistemele de control acces Impro

uPass Reach

uPASS Reach este un cititor la distanta mare, tipic 5m, destinat accesului vehiculelor in aplicatii rezidentiale si comerciale. Beneficiaza de un design elegant intr-o carcasa metalica, are indicatoare vizuale si audio, este protejat la intemperii si vandalizare.



uPass Access

uPASS Access este un cititor care permite accesul personalului "hands free" de la o distanta de maxim 2m. Este destinat accesului prin usi automatizate, turnicheti etc. Beneficiaza de un design elegant intr-o carcasa metalica, are indicatoare vizuale si audio, este protejat la intemperii.



Caracteristici

Informatii tehnice	uPass Reach	uPass Access
Frecventa de operare	865 – 868 Mhz	865 – 868 Mhz
Protectie	IP65 (montare exterior)	IP65 (montare exterior)
Distanta de citire (tipic)	5m	2m
Curent intrare	12..24 VDC	12..24 VDC
Curent absorbit	1A@12VDC, 0.5A@24VDC	1A@12VDC, 0.5A@24VDC
Intrari	1*general	2*LED, 1*beeper
Iesiri releu	1*NO, NC	-
Interfete	RS232, RS422, USB	RS485, USB
Comunicatie	Wiegand, coduri de bare	Wiegand, coduri de bare
Suport cartele	ISO UHF si cartele combi 125kHz & 13.56MHz EM, Mifare, Legic, HID iClass, HID Prox si cartele de parbriz UHF wiegand	